

# КАМА-365 LT 195R14C



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ширина профиля         | 195               |
| Посадочный диаметр     | 14C               |
| Категория(индекс)      | R                 |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Типоразмер                                                                                 | 195R14C              |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 106/104              |
| Индекс категории скорости                                                                  | R                    |
| Индекс давления PSI                                                                        | 65                   |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная           |
| Исполнение                                                                                 | бескамерное          |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная      |
| Тип рисунка протектора                                                                     | зимний<br>нешипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 170                  |
| Наружный диаметр, мм.                                                                      | 666 ± 7              |

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 198     |
| Статический радиус, мм.                                             | 304 ± 3 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг                       | 950     |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг                       | 900     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.6     |
| Обод рекомендуемый                                                  | 5 1/2 J |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ      |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -       |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S     |
| Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)                  | -       |